



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

GROUPE PIERRE HENRY

Zone industrielle de la Houssette BP 20
27430 HERQUEVILLE

Gamme

Range

VESTIAIRE INDUSTRIE

Marque commerciale

Marketing brand

VINCO

Produit

Product

Armoire vestiaire d'industrie

Vestiaire industrie propres Vestiaire industrie salissante

Wardrobe cupboard for industry

Garderobeschrank für Industrie

Armario-vestuario para industria

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Conformes aux normes : NF D 65760-1/2/3 (2007)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : **00011398**

Certificate Nr :

Annule et remplace N° **008757**

Cancels and replaces :

Date d'émission : **02/03/2023**

Issued :

Valable jusqu'au : **01/03/2026**

Valid until :

Nombre de pages / Pages : **2**

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2

www.fcba.fr



AMEUBLEMENT

Annexe technique

Technical appendix

Vestiaires industries propres

IP Bloc 1 case

IP Bloc 2 cases

IP Bloc 3 cases

IP Bloc 4 cases

Vestiaires industries salissantes

IS Bloc 1 case

IS Bloc 2 cases

IS Bloc 3 cases

Structure monobloc tôle acier 0.7 mm, portes tôle acier 0.7 mm.

Revêtement époxy

Porte verrouillable avec came renforcée

Niveau de résistance à l'effraction > 750 N - Classe C

Metal lockers for clean environment

IP Bloc 1 case

IP Bloc 2 cases

IP Bloc 3 cases

IP Bloc 4 cases

Metal lockers for soiling industry

IS Bloc 1 case

IS Bloc 2 cases

IS Bloc 3 cases

Structure monobloc tôle acier 0.7 mm, portes tôle acier 0.7 mm.

Revêtement époxy

Lockable door with strenghtened cam

Break-in resistance > 750 N - Class C