


Plus de sécurité avec notre solution de stockage pour produits dangereux* (corrosifs, toxiques, polluants et inflammables)



Poignée en alu encastrée




Fermeture 2 points haut et bas



Ergots d'accrochage intégrés aux parois pour la mise en place des taquets en acier galvanisé



Aération par perforations en partie haute et basse sur les portes



Bac de rétention en acier galvanisé, ép. 10/10e

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 7/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Bacs de rétention en acier galvanisé, réglables au pas de 35 mm
- Ergots d'accrochage sur les parois pour assembler les taquets
- Charge maxi : 50 kg/bac
- Porte double battants à recouvrement
- Aérations par perforations sur les portes (35 cm²/porte)
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
ARMOIRE BASSE - 2 BACS DE RÉTENTION	
ASUREB90* - armoire basse de sûreté L.900 mm	900 x 440 x 1200
ARMOIRES HAUTES - 4 BACS DE RÉTENTION	
ASUREH50* - armoire haute de sûreté L.500 mm	500 x 400 x 1800
ASUREH90* - armoire haute de sûreté L.900 mm	900 x 440 x 1980
ASUREH100* - armoire haute de sûreté L.1000 mm	1000 x 550 x 1980

COLORIS

Corps  Portes 



Bac de rétention 20L fourni avec 2 longs taquets