

VITRINES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES PORTES BATTANTES




Harmonisez l'ensemble de la communication d'un site grâce aux élégantes vitrines d'intérieur et d'extérieur qui offrent une capacité d'affichage de 4 à 15 feuilles A4 et différents systèmes d'ouverture.

Avec une capacité d'affichage de 4 à 15 feuilles A4, les vitrines d'extérieur à porte battante résistent aux intempéries en offrant une parfaite étanchéité à l'eau sans phénomène de condensation grâce à deux joints verticaux mousse multicellulaire et une ventilation verticale naturelle par labyrinthe haut et bas.

Elles présentent un fond en tôle laquée permettant l'écriture effaçable à sec et l'affichage par plots magnétiques. Elles peuvent être fixées au mur mais si vous ne disposez pas d'espace mural, optez pour un piètement optez pour un piètement d'extérieur à sceller.

Assortissez vos vitrines à la couleurs de vos murs : les profils peuvent être laqués dans presque toutes les couleurs !




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fond en tôle pré-laquée effaçable à sec et magnétique. Épaisseur intérieure utile : 31 mm (fond en métal), 18 mm (fond en liège)
- Porte battante en verre trempé sécurit (4 mm), à poser à droite ou à gauche.
- Verrouillage par une serrure située sur le côté, livrée avec 2 clefs.
- Fixation murale inaccessible après verrouillage de la porte. Plus transparent et difficile à rayer; le verre sécurit 4 mm offre une grande résistance aux impacts et chocs thermiques avec l'avantage, en cas de bris, de se fragmenter en petits morceaux afin d'éviter les accidents.
- Encadrement en aluminium anodisé naturel.
- Deux joints verticaux mousse multicellulaire garantissent une parfaite étanchéité à l'eau (version extérieure)
- Ventilation verticale naturelle par labyrinthe haut et bas permettant la circulation de l'air et évitant le phénomène de condensation.
- Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.
- Classement au feu M0 des vitrines à fond en tôle et porte en verre
- Livré avec visserie de fixation pour mur dur et notice de montage

DÉSIGNATION	Dim. hors tout L x P x H mm	Dim. utiles L x P x H mm
VITPB/4/FT - Vitrine porte battante - 4 x A4 - intérieur & extérieur	500 x 52 x 700	424 x 31 x 611
VITPB/6/FT - Vitrine porte battante - 6 x A4 - intérieur & extérieur	710 x 52 x 700	637 x 31 x 611
VITPB/9/FT - Vitrine porte battante - 9 x A4 - intérieur & extérieur	710 x 52 x 980	637 x 31 x 890
VITPC/15/FT - Vitrine portes coulissantes - 15 x A4 - intérieur - fond tôle	1130 x 50 x 980	1130 x 50 x 980
VITPC/FL/15 - Vitrine portes coulissantes - 15 x A4 - intérieur - fond liège	1130 x 50 x 980	1130 x 50 x 980

DESSIN :



MONTAGE :

- Traçage au mur du perçage aux 4 coins de la vitrine.
- Perçage et fixation murale par l'avant à l'aide de la visserie fournie.
- Pose de la porte à droite ou à gauche.

