

## FABRICATION

### Corps d'armoires :

- Tôles électrozinguées épaisseur 8/10<sup>e</sup>
- 4 pieds INOX avec vérin de réglage, hauteur 100 mm
- Fond perforé
- Perforation arrière et latérale pour fixation des armoires

### Finition :

- Peinture polyuréthane, corps Gris RAL 7035 portes rouges RAL 3000

### Portes :

- Tôles électrozinguées épaisseur 10/10<sup>e</sup>
- Porte indégondable, renforcée sur la partie centrale
- Aérations haute et basse
- Porte étiquette
- Equipée d'un vide poche et 2 patères + fente courrier boîte de réception et indicateur de courrier
- Butée anti bruit

### Fermeture :

- cadénassable

### ARMOIRE 1 CASE - PPAKPLUS050

#### Aménagement intérieur de chaque case :

- 1 tablette haute soudée
- 1 tringle, parallèle à la façade, sous la tablette
- 1 tablette basse soudée
- Séparation verticale entre les deux tablettes formant deux penderies de largeur respectives 200 mm et 300 mm
- 1 étagère basse dans la penderie de droite



#### Caractéristiques dimensionnelles hors tout :

- Profondeur : 550 mm
- Hauteur : 2050 mm
- Largeur : 500 mm

### ARMOIRE 2 CASES - PPAKPLUS100

#### Aménagement intérieur de chaque case :


- 1 tablette haute soudée
- 1 tringle, parallèle à la façade, sous la tablette
- 1 tablette basse soudée
- Séparation verticale entre les deux tablettes formant deux penderies de largeur respectives 200 mm et 300 mm
- 1 étagère basse dans la penderie de droite



#### Caractéristiques dimensionnelles hors tout :

- Profondeur : 550 mm
- Hauteur : 2050 mm
- Largeur : 970 mm

Fond perforé



Boîte de réception courrier



Pied inox avec vérin de réglage

